



칼슘 비누 그리스/가스콕용/고무용

기타 그리스

샤시그리스/가스콕그리스/리버그리스

※1

분류	제품명	NLGI 온화주도 25°C, 60W	외관	증주제 (Thickener)	기유 (Base oil)	기유 동점도 40°C	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호		
칼슘비누 그리스	Sumigrease Chassis	No.2 (280)	황갈색			148mm ² /s	-5 ~ +80°C	내수 칼슘 비누 그리스. 차량의 샤시 접동부 등 비교적 가벼운 경하중으로 내수성이 요구되는 접동부에 최적.	420ml×20 (Code : 266265) 2.5kg×2 (Code : 266272) 16kg (Code : 266275) 180kg (Code : 266280)		
		No.1 (325)							420ml×20 (Code : 266165) 2.5kg×2 (Code : 266172) 16kg (Code : 266175) 180kg (Code : 266180)		
	Chassis Grease MO	No.2 (280)	흑색	Calcium Soap	Mineral Oil			이황화몰리브덴 배합. 상기 Sumi Grease Chassis의 내마모성·소부 방지성을 높인 그리스.	400g×20 (Code : 267265) 16kg (Code : 267275)		
	Lowtemp Grease	No.2 (280)	담갈색			15mm ² /s	-50 ~ +80°C	저점도 광물유를 베이스로 한 칼슘 비누 그리스. 저온하에서 좋은 저토크 효과를 발휘. 냉동실이나 한냉지에서 사용되는 기계의 베어링이나 접동부에.	2.5kg×2 (Code : 240272) 16kg (Code : 240275)		
가스콕용 그리스	Molytone CK	No.1 (330)	흑색		Mineral Oil	400mm ² /s	-10 ~ +200°C	내가스성에 뛰어나며, 토크 유지 효과, 쉘 효과, 마모 방지 효과를 지속적으로 발휘하는 이황화몰리브덴 배합의 가스콕용 그리스. 병자=구리계, 본체=구리계의 촉에 최적.	50g×12×4 (Code : 227158) 500g×6 (Code : 227167) 2.5kg×2 (Code : 227172) 16kg (Code : 227175)		
	Molytone CK-S	No.0 (360)							Bentone	이종금속끼리의 열팽창계수, 시간 경과에 의한 치수변화를 고려하고, 두터운 유막을 형성하도록 설계된 이황화몰리브덴 배합의 가스콕용 그리스. 병자=구리계, 본체=알루미늄계에 최적.	50g×12×4 (Code : 229058) 500g×6 (Code : 229067) 2.5kg×2 (Code : 229072) 16kg (Code : 229075)
	Molytone CK-L	No.2 (280)							Synthetic Oil	이황화몰리브덴, 그라파이트 배합. 고점도 합성유 베이스의 가스콕용 그리스. 부착력과 전단 안정성, 쉘 효과에 뛰어나. 대구경축, 산업용 가스발브촉에 최적.	500g×6 (Code : 229167) 2.5kg×2 (Code : 229172)
	Sumicock SL Grease	No.0 (370)	아이보린		Synthetic Oil	420mm ² /s	-20 ~ +200°C	PTFE배합의 합성유 베이스의 가스콕용 그리스. 장시간의 사용을 견뎌. 푸쉬식 가스콘로에 최적.	2.5kg×2 (Code : 229672) 16kg (Code : 229675)		
리버용 그리스	Moly Rubber Grease	No.1 (315)	흑색	Bentone	Special Refined Oil	240mm ² /s	-10 ~ +200°C	고무에의 영향이 적은 특수정제유 베이스의 그리스. 이황화몰리브덴 배합으로 내마모성, 소부방지성, 내열성에 뛰어나.	500g×6 (Code : 245167) 2.5kg×2 (Code : 245172) 16kg (Code : 245175)		
	Sumitec 403	— (300)	백색	Lithium Soap	Synthetic Oil	350mm ² /s	-20 ~ +140°C	고무에의 영향이 적으며 산화 안정성에 뛰어난 합성유 베이스의 그리스.	2.5kg×2 (Code : 246072) 16kg (Code : 246075)		