

일반산업용으로부터 건조로 체인까지

체인 스프레이



핀·부쉬의 틈에 침투해서 체인의 신장과 마모를 방지.



분류	설명	제품명/제품번호	용량, 포장단위	외관	제품 특징	사용온도범위
일반산업용에	<ul style="list-style-type: none"> ● 각종 산업기계의 구동 체인, 반송 체인, 링크 기계 구조, 접동부 등에. 건설기계/농업기계/인쇄기계/정밀기기/자동창고 등 	Chain Spray Code : 571733	330ml × 48 (6×8)	흑색	부착성에 뛰어난 오일에 이황화물 리브덴을 배합. 뛰어난 윤활성을 발휘.	-10~+100°C
		Chain Spray PP 역관분사가능 Code : 572133		자갈색	저마찰성에 뛰어난 PTFE 배합의 오일. 스코트 분사 타입으로 분사시의 오일의 비산이나 더러움을 싫어하는 부위에도 최적.	-10~+100°C
		Molyoil Spray F100 Code : 360339	480ml × 24 (6×4)	담황색	내마모성에 뛰어난 유기물리브덴 화합물과 산화 방지제 배합의 오일을 무용제로 스프레이화.	-10~+150°C
건조에	<ul style="list-style-type: none"> ● 건조로 등 고온하의 체인에. ● 텐터의 폭 조정 나사에. 	Hightemp Oil Spray 역관분사가능 Code : 521336	420ml × 12	담갈색	내열성이 높은 합성유에 산화방지제 등을 배합하고, 고온 안정성을 높인 오일. 급유에 편리한 봉상분사 타입.	≤+250°C